

HANDLEIDING

Plaatsen Laminaat - Voorbereiding

STAP 1

Ruimte volledig leeg en proper maken.
Laat de laminaat +/- 48 uur vooraf wennen aan de kamertemperatuur.
Deze dient rond 18°C te zijn, luchtvochtigheid tussen 40% en 60%.



STAP 2 - ONDERVLOER

Rol de ondervloer uit. Belangrijk is wel dat de banen vlak tegen elkaar worden aangelegd, dat de aanwezige flap de voorgaande baan overlapt en vervolgens met een dampdichte tape wordt afgeplakt.

Parketfoam uitsluitend op een vlakke en droge ondervloer gebruiken. Vooraf een PE-folie (0,2 mm) aanbrengen is niet noodzakelijk daar de waterdampdoorlaatbaarheid van Parketfoam zelfs beter is dan die van 0,2 mm PE-folie.

STAP 3

Maak een aantal pakken open om de decors te mengen, dit zodat je geen twee dezelfde decors te dicht bij elkaar zou leggen.

STAP 4

Begin in linker of rechterhoek met het plaatsen van de eerste rij planken. Bij de start zorg je dat je tussen de muur en nieuwe vloer een uitzetvoeg van 8 mm voorziet. Gebruik hiervoor calleerblokjes zodat de vloer nadien niet verschuift.

OPGELET: ALLEEN BIJ JUISTE PLAATSING VOLDOET U AAN DE GARANTIEVOORWAARDEN.

HANDLEIDING

Plaatsen laminaat

STAP 5

Besteed extra aandacht aan de plaatsing van de eerste rijen die je tegelijk moet leggen. Begin met een volle plank en leg meteen ook een halve plank op de tweede rij. Laat bij de volgende rijen de kopse voegen van de planken altijd voldoende verspringen: minimaal de breedte van de plank. Zo krijg je een mooie schakering. Vanaf de derde rij plaats je de planken rij per rij. Je werkt telkens voort met het overschotje van de vorige rij, tenzij dat kleiner is dan 20 cm (snijverlies). Snij het laminaat langs de kopse zijde met een laminaatsnijder. De andere zijde snij je van voor naar achter met een tafel- of decoupeerzaag.

Bij het plaatsen van de laatste rij kan je geen slagblokje gebruiken om de plank in te klikken. Dan gebruik je best een slagijzer.

DEURLIJSTEN INKORTEN

Dit kan met een multitool. Zaag het teveel af en klop de plank onder de deurlijst met een slagblokje om het kliksysteem niet stuk te kloppen.

OPGELET: ALLEEN BIJ JUISTE PLAATSING VOLDOET U AAN DE GARANTIEVOORWAARDEN.